

取扱説明書

この度は弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
 本製品をご使用していただいている間は、必ずこの取扱説明書を保管してください。
 本製品をご使用するにあたり次の注意事項をご理解の上、安全に充分注意しご使用ください。
 (不明な点があれば、P&P componentsお取扱い店または、弊社にお問い合わせください)

ホダカ株式会社
 TEL : 048-985-2000
 受付時間
 月曜日～金曜日(祝日、当社休日を除く)
 10:00～12:00、13:00～16:00

注意

- ・本製品は、9mmクイックリリース共締め固定用ディレラーガードです。
 ハブボルト式や12mmスルーアクスルを使用しての固定はできません。その他の目的では使用しないでください。
- ・装着後にディレラーをローからトップまで全て動かし、本製品と接触しない位置(角度)になるよう調整してから使用してください。
- ・後輪を取外したり、クイックリリースを緩めると本製品の固定位置が動いてしまいますので、再装着の際は必ず上記の手順で再度位置調整を行ってください。
- ・本製品は、塗装仕上げのスチール製です。ぶつけて塗装が剥がれた場所から錆が発生することがあります。
 塗装が剥がれた場合は、塗料でタッチアップして補修してください。
- ・本製品を改造、変形させないでください。
- ・フレーム形状によっては取付けできない場合があります。
- ・クイックリリースのネジを緩め図1を参照し各パーツの順番に注意して取付けてください。
- ・クイックリリースのネジ山が3回転以上かかっていることを必ず確認してください。
- ・クイックリリースが自転車本体(フレームエンド)にしっかりと固定されていることを確認してください。
- ・本製品がディレラーやシフトケーブルに干渉していないことを必ず確認してください。干渉する場合は取付角度を微調整してください。
- ・ネジ等に、ゆるみなどが生じた場合は締め直してください。
- ・各部の変形、破損及び異音等が認められる場合には、直ちに使用を中止してください。

警告

本製品は、転倒などの大きな衝撃により変形した際、完全に元の形状にはもどりません。
 そのため、一度大きく変形したものを再使用すると、後輪の脱落やリアディレラーの破損など重大な事故をまねく危険があるため、再使用は絶対におやめください。
 また、本製品に衝撃をくわえた際は、必ず注意事項に記載されている各部に干渉していないことをご確認の上、クイックリリースを再度締めなおしてください。

- ※製品には万全を期しておりますが、万一不都合な点がございましたら上記宛へご連絡ください。
- ※本製品の誤った取扱い及び改造などによる損害、事故等につきましては、当社として責任を負いかねますので予めご了承ください。
- ※品質改良のため、仕様の一部を予告なく変更する場合がございます。



図 1



図 2

